

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Nedis

**Leverantörens adress:** -

**Modellbeteckning:** LTLGQ4M2BK

**Typ av ljuskälla:**

|   |     |                             |     |
|---|-----|-----------------------------|-----|
| Belysningsteknik som används:   | -   | Rundstrålande eller riktad: | -   |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | -   |                             |     |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | -   | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej |
| Ljuskälla med valbar färg:  | Nej | Hölje:                      | -   |
| Ljuskälla med högluminans:  | Nej |                             |     |
| Bländningsskydd:  | Nej | Kan användas med dimmer:    | -   |

## Produktparametrar

| Parameter   | Värde | Parameter  | Värde |
|---|-------|--|-------|
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>  |       |  |       |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal   | -     | Energieffektivitetsklass   |       |
| Användbart ljusflöde ( $\phi_{use}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | - i - | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | -     |
| Effekt i påläge ( $P_{on}$ ), uttryckt i W  | -     | Effekt i standbyläge ( $P_{sb}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.  | -     |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{net}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -     | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.  | -...- |

|   |       |                                    |  |                         |
|---|-------|------------------------------------|--|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd  | -                                  | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
|   | Bredd | -                                  |  |                         |
|   | Djup  | -                                  |  |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>   | -     | Om ja, ekvivalent effekt (W)       | -  |                         |
|   |       | Kromaticitetskoordinater (x och y) | -<br>-   |                         |

(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.